



ООО «ГИДРОНМАШ-М»

125212, г.Москва, Кронштадский бульвар, д.7а

тел./факс +7 (495) 452-58-73

E-mail: gidronmash@mail.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа пластинчатого теплообменника

ТИП ТЕПЛООБМЕННИКА: паяный, разборный
(нужное подчеркнуть)

НАЗНАЧЕНИЕ: отопление, горячее водоснабжение (ГВС)
(нужное подчеркнуть)

ТРЕБУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

	<i>Единицы измерения</i>	<i>Греющая среда</i>	<i>Нагреваемая среда</i>
<i>Среда</i>			
<i>Тепловая мощность</i>	<i>кВт</i>		
<i>Расход</i>	<i>м³/ч</i>		
<i>Допустимые потери напора</i>	<i>кПа</i>		
<i>Начальная температура</i>	<i>°С</i>		
<i>Конечная температура</i>	<i>°С</i>		
<i>Максимальное рабочее давление</i>	<i>МПа</i>		
<i>Максимальная рабочая температура</i>	<i>°С</i>		
<i>Необходимое количество</i>	<i>шт.</i>		

Примечание:

Для подбора теплообменника, достаточно указать тепловую мощность, начальную и конечную температуры каждой среды или расход каждой среды, а также входную температуру по одной из сред, начальную и конечную температуры по другой среде.

Для расчета 2-х ступенчатой смешанной схемы ГВС необходимо дополнительно указать параметры сетевой воды на выходе из отопительного теплообменника (элеватора) в режиме точки излома температурного графика	<i>Расход (м³/ч)</i>	<i>Температура (°С)</i>

СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ:

Название организации: _____

Адрес: _____

Тел./факс: _____

e-mail: _____

Контактное лицо: _____